

SPECIFICA PRODOTTO

PROFAST S

IDENTIFICAZIONE: *NOME COMMERCIALE:* PROFAST S
N. REGISTRAZIONE REACH: 01-2119448725-31-0019
N. CAS: 1344-09-8
N. EINECS: 215-687-4
N. UN: N.C.
N. NC (NOMENCLATURA COMBINATA): 2839 19 00

INFORM. SICUREZZA: *CLASSIFICAZIONE:* NON CLASSIFICATO AI SENSI DEL
 REGOLAMENTO CE 1272/2008 CLP
SIMBOLO: N.A.
INDICAZIONI DI PERICOLO: N.A.

INFORM. AMBIENTE: *SMALTIMENTO:* OPERARE IN CONFORMITA' ALLA VIGENTE
 NORMATIVA LOCALE E/O NAZIONALE

UTILIZZO: PROFAST S E' UN ADDITIVO ACCELERANTE LIQUIDO SPECIFICO PER MALTE DI
 RIEMPIMENTO CAVITA' DI RETROCONCIO IN GALLERIE REALIZZATE CON TBM.
 IL SUO IMPIEGO ASSICURA UN INDURIMENTO MODULARE AL VARIARE DEL DOSAGGIO,
 ASSICURANDO ELEVATE PRESTAZIONI MECCANICHE ALLE BREVI STAGIONATURE.

NORMATIVE: PRODOTTO CONFORME ALLA NORMA UNI 934-2 CHE REGOLAMENTA LA MARCATURA CE
 (REGOLAMENTO UE 305/2011) PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE

CARATTERISTICHE: *ASPETTO:* LIQUIDO INCOLORE OPALESCENTE
ODORE: ASSENTE
SOLUBILITA' IN ACQUA: SOLUBILE
PUNTO DI EBOLLIZIONE: 102-103°C
PUNTO DI INFIAMMABILITA': NON INFIAMMABILE

REQUISITI:	U.M	METODO	VALORE
OMOGENEITA':	-	VISIVO	OMOGENEO (1)
COLORE:	-	VISIVO	INCOLORE
DENSITA' RELATIVA (20°C):	g/cm3	ISO 758	1,270 +/- 0,03
ESTRATTO SECCO	%	EN 480-8	31,35 – 34,65
PH	-	ISO 4316	11 +/- 1
DENSITA' IN °BÉ	°BE	ISQ 20	31,5 +/- 1
ALCALI COME Na ₂ O	%	ISO 1692	7,5 – 8,5
CLORURI SOLUBILI IN ACQUA	%	EN 480-10	< 0,1
CLORO TOTALE	%	EN ISO 1158	< 0,1
RAPPORTO SiO ₂ /Na ₂ O	=	ISO 1689	3.3 – 3.4

IMBALLAGGIO: LATTINE DA 20 LT, FUSTI DA 200 LT, CUBI DA 1000 LT E SFUSO IN CISTERNA.

SICUREZZA: IL PRODOTTO E' LEGGERMENTE IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO LAVARSI
 IMMEDIATAMENTE CON ACQUA, USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.

CONSERVAZIONE: IN IDONEE CONDIZIONI LA STABILITA' E' DI CIRCA SEI MESI, TRASCORSO TALE PERIODO IL PRODOTTO PUO'
 SEDIMENTARE

(1) OMOGENEO SENA PRESENZA DI SOSTANZE E PARTICELLE SOSPESSE
 DISPONIBILE A RICHIESTA IL TEST AGLI INFRAROSSI SECONDO LA EN 480-6
 DISPONIBILE A RICHIESTA LA PROVA DI CORROSIONE SECONDO LA EN 480-14
 LEGENDA: N.A.=NON APPLICABILE, N.C.=NON CLASSIFICATO, N.P.=NON PERTINENTE